

# Densifier Flash

micro**FORMULA**<sup>®</sup>

**BECOSAN<sup>®</sup> Densifier Flash** es un endurecedor y sellador de polvo para superficies de hormigón. Se trata de una solución a base de agua que penetra y reacciona con la cal contenida en la superficie de hormigón. La reacción molecular logra una mayor densidad dentro de la superficie de hormigón, lo que reduce su desgaste por abrasión así como la formación de polvo e incrementa su resistencia contra productos químicos.

**Uso recomendado:** Todas las superficies de hormigón fratasado sin tratar o blando. Apto para tratamientos de lijado y pulido de suelos de hormigón, cuando se necesita obtener una superficie extremadamente dura.

## Preparación

Asegúrese de que la superficie esté bien limpia, libre de cualquier residuo y que sea apta para el tratamiento con BECOSAN<sup>®</sup> Densifier Flash.

## Aplicación

Utilizar para su aplicación una bomba de baja presión, spray, brocha, rodillo o fregona. Una sola aplicación es suficiente, aunque ésta debe estar saturada. En caso de aplicación con fregona esperar unos minutos para asegurarse de que todas las áreas estén bien cubiertas, ya que las zonas con mayor porosidad requieren más cantidad de producto. Si es necesario repetir la aplicación. La temperatura mínima de aplicación es de 5°C.

## Dosificación

100-200 ml por m<sup>2</sup>, dependiendo de la porosidad de la superficie.

## Tiempo de secado

30 – 60 minutos en condiciones normales (dependiendo de sustrato y temperatura).

## Apariencia

Líquido claro. Incoloro una vez seco.

## Embalaje

Bidones de 25 litros (24 bidones por palet).

## Limpieza herramientas de aplicación

Todas las herramientas deben ser aclaradas con agua después de cada uso.

## Almacenamiento

Almacenar en un lugar seco y fresco. No exponer a la luz solar.

## Caducidad

24 meses (en envase original sellado).

## Seguridad y Precauciones

BECOSAN<sup>®</sup> Densifier Flash es alcalino y no debe entrar en contacto con la piel o con los ojos. Evitar la inhalación de gases procedentes de aerosoles. Se recomienda usar gafas de seguridad, guantes y botas de goma. En caso de contacto con la piel, lavar con agua limpia. En caso de salpicaduras en los ojos lavar inmediatamente con abundante agua limpia y acudir al médico.

Para mayor información sobre las precauciones de manipulación consulte la ficha de seguridad y la etiqueta del envase.

## Características y Beneficios

- Ecológico
- Ralentiza el envejecimiento de la superficie
- Aplicación fácil y rápida
- Transparente
- Apto para uso interior y exterior
- Endurece y reduce la abrasión de la superficie
- Suelos de hormigón libres de polvo
- Muy fácil de limpiar
- Mejora los suelos de supermercados, fábricas, instalaciones industriales, aparcamientos, etc.

La presente información ha sido compilada usando la última tecnología, experiencia y conocimiento. En vista de la variedad de proyectos individuales, el comprador/usuario no está eximido de su obligación de analizar nuestros materiales bajo su propia responsabilidad para el uso previsto. Cualquier hoja informativa actualizada sustituye su anterior versión.

última actualización: junio de 2015