



Después del tratamiento BECOSAN® de un suelo de hormigón pulido el mantenimiento es, al igual que con cualquier tipo de pavimento, un aspecto importante.

Una vez eliminada la micro-rugosidad del hormigón, disfrutará de una superficie muy lisa y uniforme. El polvo, la suciedad y manchas tendrán difícil adherencia en la superficie, a diferencia de pavimentos de hormigón sin tratar o recubiertos con resinas epoxi. La limpieza será mucho mas eficaz y a un coste considerablemente menor. No será necesario el uso de productos químicos, corrosivos y contaminantes. Un suelo de hormigón pulido BECOSAN® puede limpiarse pads de limpieza y agua limpia.

Para preservar las propiedades brillantes de la superficie se recomienda, dependiendo del tráfico, limpiar con regularidad la superficie con pads adiamantados de mantenimiento.

MANTENIMIENTO DE UN SUELO DE HORMIGON PULIDO BECOSAN® : ACABADO: BRILLANTE

Recomendaciones:

Limpieza:



Máquinas de limpieza automáticas / Fregadoras Industriales:

Estas máquinas proporcionan una limpieza a fondo y uniforme y están disponibles en una amplia variedad de tamaños, dependiendo del tamaño de la superficie a limpiar. En pavimentos con más de 500 m², se recomienda el uso de fregadoras industriales. Varios estudios han demostrado que el uso de pads de limpieza es muy eficiente, ya que tienen un contacto constante con el suelo.

Limpieza diaria



Se recomienda el uso de deepEX® DiamondPad.

En superficies con elevado tráfico (maquinaria pesada, transpaletas, personas) recomendamos utilizar deepEX® DiamondPad en la limpieza diaria. De esta forma mantendrá la presencia de manchas en un mínimo. Además, la superficie no sufrirá daños y asegurará un magnífico brillo.

Agentes de limpieza:



La limpieza diaria del suelo con agua y sin detergente es generalmente suficiente para lograr un resultado impecable. En caso de ser necesario puede utilizarse un jabón suave con un pH de 7-9.

Entradas y puertas:

En zonas con alto tráfico de personas se recomienda el uso de felpudos para minimizar manchas de arena, aceite, etc.

Eliminación de manchas:



Para eliminar manchas difíciles recomendamos utilizar deepEX® PowerBrush. Sus cerdas adiamantadas eliminan fácilmente y con poco esfuerzo manchas profundas. Una vez finalizada la limpieza, recomendamos aplicar BECOSAN® Refresh para renovar la protección de sellado.

Un pavimento industrial BECOSAN® siempre debe ser tratado con el sellador basado en agua BECOSAN® Protective Sealer. De esta forma optimiza la protección contra agua, aceite y manchas de grasa. Eliminar dichas manchas lo antes posible. En caso de permanecer más de 24 horas en la superficie y tras haber penetrado en el hormigón, se recomienda realizar una limpieza con pads adiamantados.

SUSTANCIA	Agua	Aceite	Café	Acidos cítricos Vino, Zumos	Acidos acéticos
RESULTADO	4	5	3	3	2

Los resultados se muestran como valores numéricos de 1 (poca protección) a 5 (máxima protección).