

# Protective Sealer

**BECOSAN® Protective Sealer** es un tratamiento único, diseñado para proteger todos los materiales porosos contra la penetración de agua, aceite y grasas. Se trata de una fórmula única basada en nano-tecnología monocapa, la cual contiene moléculas ultra-finas que penetran en sustratos minerales. La superficie tratada reduce su desgaste por abrasión, permanecerá libre de polvo y reducirá la penetración de productos químicos, agua, aceites y grasas.

**Uso recomendado:** Todas las superficies minerales como piedra natural, hormigón, barro, terracota, pizarra, etc.

Para uso en superficies de mármol y granito recomendamos utilizar BECOSAN® Protective Sealer SB.

## Preparación

Asegúrese que la superficie a tratar esté limpia, libre de cualquier residuo y que sea apta para el tratamiento con BECOSAN® Protective Sealer.

## Aplicación

Utilizar para su aplicación una bomba de baja presión, spray, brocha, rodillo o fregona. Una sola aplicación es suficiente, aunque ésta debe estar saturada. En caso de aplicación con fregona esperar unos minutos para asegurarse de que todas las áreas estén bien cubiertas, ya que las zonas con mayor porosidad requieren más cantidad de producto. Si es necesario repetir la aplicación. La temperatura mínima de aplicación es de 5°C.

## Dosificación

150-200 ml por m<sup>2</sup>, dependiendo de la porosidad de la superficie.

## Tiempo de secado

30 – 60 minutos en condiciones normales (dependiendo de sustrato y temperatura).

## Apariencia

Líquido claro. Incoloro una vez seco.

## Embalaje

Bidones de 25 litros (24 bidones por palet).

## Limpieza herramientas de aplicación

Todas las herramientas deben ser aclaradas con agua después de cada uso.

## Almacenamiento

Almacenar en un lugar seco y fresco. No exponer a la luz solar.

## Caducidad

24 meses (en envase original sellado).

## Seguridad y Precauciones

Sin clasificación tóxica. Nocivo en caso de ser ingerido. La exposición repetida puede provocar sequedad o agrietamiento de la piel.

Para mayor información sobre las precauciones de manipulación consulte la ficha de seguridad y la etiqueta del envase.

## Características y Beneficios

- COV-conforme, bajo en olor
- Ecológico
- Aplicación fácil y rápida
- Transparente
- Reduce la permeabilidad del hormigón contra agua y aceite
- Minimiza el crecimiento de musgo y algas
- Minimiza eflorescencias salinas
- Apto para uso interior y exterior
- Económico y duradero
- Fácil de limpiar – efecto auto-limpiante
- Ahorro de tiempo y dinero
- Mejora la funcionalidad y el aspecto de superficies minerales
- Mayor durabilidad
- Resistente a los rayos UVA
- No afecta al aspecto original de la superficie

La presente información ha sido compilada usando la última tecnología, experiencia y conocimiento. En vista de la variedad de proyectos individuales, el comprador/usuario no está eximido de su obligación de analizar nuestros materiales bajo su propia responsabilidad para el uso previsto. Cualquier hoja informativa actualizada sustituye su anterior versión.

última actualización: septiembre de 2014