



Après le traitement d'un sol en béton poli BECOSAN®, comme toute autre solution de traitement de sol, la maintenance prend une part importante dans le maintien en état du sol.

Au fur et à mesure que la couche supérieure du béton s'enlève, ce dévoile une surface uniforme très lisse où la poussière, la saleté et autres contaminants auront du mal à adhérer à la surface et rend ainsi le nettoyage nettement plus facile et plus rentable, ce qui n'est pas le cas sur des sols en béton non traités, des revêtements époxy ou des carrelages. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des produits chimiques agressifs qui nuisent à l'environnement parcequ'un sol traité avec le système BECOSAN® peut être nettoyé avec des pads de nettoyage traditionnels et de l'eau.

Pour maintenir, en fonction du trafic sur le sol, les propriétés brillantes de la surface, il est recommandé d'utiliser quotidiennement des pads imprégnés de diamant pour nettoyer le sol.

## MAINTENANCE D'UN SOL BECOSAN - TYPE: FINITION BRILLANTE

### Recommandations:

#### Nettoyage :



Machines de nettoyage automatiques / autolaveuses:

Ces machines assurent un bon et uniforme nettoyage et sont disponibles dans une variété de tailles, en fonction de la superficie du sol. Sur des surfaces de 500 m<sup>2</sup> et plus, nous recommandons l'utilisation de machines qui ont également la possibilité d'aspirer l'eau lors du nettoyage du sol. La plupart des machines ont cette option. N'utilisez pas la brosse de la machine. Des études ont montré que le nettoyage avec des pads est plus efficace, car les pads sont en contact direct avec le sol.



#### Produits de nettoyage :

Lors du nettoyage quotidien du sol, l'eau sans produits de nettoyage est généralement suffisante pour assurer un nettoyage efficace. Un savon ou un détergent doux peut être ajouté si nécessaire. Utilisez un produit avec un pH compris entre 7-9.

#### Portes d'entrée, voies d'accès :

Nous recommandons l'utilisation de tapis de porte à chaque accès (zone piétonne) pour réduire la propagation d'éléments extérieurs comme le sable, la saleté, l'huile, etc

#### Nettoyage quotidien :

Nous recommandons l'utilisation de deepEX® DiamondPad.

Si votre sol est soumis à un fort trafic (zone piétonne ou passage important de chariots élévateur, etc.), l'utilisation de deepEX® DiamondPad de diamant dans votre programme de nettoyage quotidien peut être un avantage, afin que l'accumulation de saleté et de taches difficiles soit réduite au minimum. Le sol ne sera pas endommagé et vous maintiendrez la brillance du sol.



#### Elimination des taches :

Pour éliminer les taches difficiles, nous recommandons d'utiliser deepEX® PowerBrush. Ses poils imprégnés de diamant enlèvent facilement et avec peu d'effort des taches profondément pénétrées. Une fois nettoyé la surface, nous recommandons d'appliquer BECOSAN® Refresh afin de renouveler la protection du scellant.

Un sol BECOSAN® est toujours traité avec le Protective Sealer BECOSAN® phase aqueuse, qui protège le sol contre l'eau, l'huile et les contaminants gras. En cas de salissure avec ces éléments, ceux-ci doivent être retirés / nettoyés le plus rapidement possible. En cas de taches, par un contaminant qui a été sur la surface pendant plus de 24 heures et a pénétré dans le béton, le sol taché doit être nettoyé avec un pad de nettoyage imprégné de diamant.

SUBSTANCE	Eau	Huile	Café	Acide citrique, vin, jus...	Acide Acétique Vinaigre, Coalimentaire... alimentaire...
RESULTAT	4	5	3	3	2

Les résultats sont affichés en valeur numérique de 1 (protection minimale) à 5 (protection maximale).

