

Combi

micro**FORMULA**[®]

BECOSAN[®] Combi è un indurente e sigillante per superfici in calcestruzzo. Il sistema è stato sviluppato con la tecnologia **microFORMULA[®]**, che penetra in profondità nel calcestruzzo, creando un effetto "Cross-Link" e unifica più veloce e in maniera molto più completa i pori del calcestruzzo rispetto indurenti tradizionali. La soluzione a base di acqua reagisce con le particelle di calce presenti all'interno del calcestruzzo, ottenendo una maggiore densità nel suo interno. La superficie trattata riduce l'usura dell'abrasione, rimane senza polvere e riduce la penetrazione di sostanze chimiche, acqua, oli e grassi.

Uso consigliato: Tutte le superfici in calcestruzzo.

Preparazione

Assicurarsi che la superficie sia ben pulita, senza residui e adatta per il trattamento con **BECOSAN[®] Combi**.

Applicazione

Usare una pompa a bassa pressione e una lavapavimenti microfibra per distribuire in modo uniforme. Una singola applicazione saturata è sufficiente. Attendere qualche minuto per assicurarsi che tutte le aree siano ben coperte, poiché le aree con maggiore porosità richiedono più quantità di prodotto. Se è necessario ripetere l'applicazione. La temperatura di applicazione minima è di 5 ° C.

Dosaggio

100-150 ml per m², a seconda della porosità della superficie.

Tempo di asciugatura

30 - 60 minuti in condizioni normali (a seconda del substrato e della temperatura).

Aspetto

Liquido trasparente. Incolore una volta asciutto.

Imballaggio

Bidoni da 25 litri (24 bidoni per pallet).

Pulizia degli strumenti di applicazione

Tutti gli utensili devono essere risciacquati con acqua dopo ogni uso.

Immagazzinamento

Conservare in luogo asciutto e fresco. Non esporre alla luce del sole.

Scadenza

24 mesi (in imballaggio sigillato originale).

Sicurezza e precauzioni

BECOSAN[®] Combi è alcalino e non deve venire a contatto con la pelle o con gli occhi. Evitare l'inalazione di gas dagli aerosol. Si raccomanda di indossare occhiali di sicurezza, guanti e stivali di gomma. In caso di contatto con la pelle, lavare con acqua pulita. In caso di spruzzi negli occhi, lavare immediatamente con abbondante acqua pulita e consultare un medico.

Per ulteriori informazioni sulle precauzioni di manipolazione, consultare la scheda di dati di sicurezza e l'etichetta di imballaggio.

Caratteristiche e vantaggi

- Ecologico
- Rallenta l'invecchiamento della superficie
- Applicazione semplice e veloce
- Trasparente
- Adatto per uso interno ed esterno
- Pavimenti senza polvere e molto facile da pulire
- Indurisce le superfici in calcestruzzo e li protegge dalla sporcizia
- Riduce la permeabilità del calcestruzzo contro l'acqua e l'olio
- Migliora i pavimenti in supermercati, fabbriche, stabilimenti industriali, parcheggi, ecc.

Le informazioni presenti sono state elaborate utilizzando l'ultima tecnologia, esperienza e conoscenza. In considerazione della varietà di progetti individuali, l'acquirente/l'utente non è esonerato dal suo obbligo di analizzare i nostri materiali sotto la propria responsabilità per l'uso previsto. Ogni scheda aggiornata sostituisce la versione precedente.

Ultimo aggiornamento: giugno 2015