

No. di dichiarazione: BEC-0116

1. Codice di dichiarazione unico del prodotto - tipo: BECOSAN® Combi**2. Tipo, lotto o no. di serie:** Indurente/Densificatore e Sigillante di polvere a base d'acqua per pavimenti in calcestruzzo.**3. Uso previsto:** La soluzione a base d'acqua penetra e reagisce con le particelle di calce presenti all'interno del calcestruzzo. La reazione chimica raggiunge una maggiore densità all'interno della superficie del calcestruzzo, riduce la sua usura per abrasione e la formazione di polvere e offre un'elevata resistenza chimica. Vendita esclusivamente per uso professionale.**4. Fabbricante:**

BECO TREAT ApS
Nebelvej 15
8700 Horsens
Danimarca
www.becotreat.com

5. Se del caso, rappresentante autorizzato:

N/D

6. Standard armonizzati:

Sistema 2+
 EN 1504-2 2005
 EN 1504-9 2010
 EN 1504-10 2006

7. Laboratorio notificato, se applicabile:

N/D

Il fabbricante ha un sistema di controllo della produzione in fabbrica conforme alla norma ISO 9001/2008. Certificato N °: DIC577QMS

8. Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Resistenza all'abrasione	< 3000 mg > m30% EN 13892-3	EN 1504-2 2005
Sostanze pericolose	Nessuna - secondo la scheda di dati di sicurezza e l'elenco degli ingredienti, il prodotto non contiene sostanze chimiche da classificare in base alla Direttiva (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa al registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea delle sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45 / CE, che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio il Commissione (CE) n. 1488/94 e la direttiva del Consiglio 76/76/CEE e direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105CE e 2000/21/CE. Inoltre, il prodotto non contiene sostanze o concentrati inclusi nel regolamento sopracitato, né ingredienti classificati considerati pericolosi per l'ambiente, né composti organici volatili.	EN 1504-2 2005
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	w < 0,1 kg (m2 x 0,5 h) EN 1062-3	EN 1504-2 2005
Resistenza alla trazione	> 2,0 N/mm2	EN 1504-2 2005
Resistenza agli urti	Nessun danno, crepe o delaminazione una volta caricato Classe III EN ISO 6272-1	EN 1504-2 2005
Profondità di penetrazione	> 5 mm	EN 1504-2 2005
Classificazione del fuoco	A1	

La prestazione del prodotto indica la conformità con la prestazione dichiarata. Questa dichiarazione di prestazione è di esclusiva responsabilità del fabbricante.

Si prega di notare che è stata eseguita una valutazione HACCP al fine di analizzare e approvare l'uso del sistema e del sistema di trattamento del pavimento, nonché nelle industrie di trasformazione alimentare.

Luogo e data: Horsens, 1 marzo 2016

Firma:



Kenneth Olsen
 Amministratore